

FICHA TÉCNICA

HILO TERBLAC 36

IMPORTANCIA:

Es un hilo de coser de alta tenacidad 100% poliéster de fibra continua con protección U.V., resistente al contacto con los agentes atmosféricos externos y lubricado para ser usado en máquinas de coser tipo industrial.

DESCRIPCIÓN:

Posee una apariencia similar a la del algodón por tal razón posee una textura suave y agradable al tacto, permitiendo una gran costurabilidad. Así también presenta una gran resistencia a las sustancias químicas.

APLICACIONES:

- Útil para la industria agrícola (para coser la malla antiáfidos y los films), industria del calzado vulcanizado, tapicería exterior, fundas protectoras, toldos y carpas.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES	
Procedencia	ESPAÑA	
Composición	Poliéster 100% alta tenacidad	
Material	Filamento continuo	
Construcción	Hilo torcido (S-Z)	
Tratamiento	Lubricado y anti-UV	
Tex	75	Norma UNE-EN ISO 2060
Metros/Kg	12,000 m	
Resistencia	2,9 Kg-fuerza	Norma UNE-EN ISO 2062
Alargamiento	16,0%	
Color	Azul	
Rendimiento por cono	2,600 m	
Peso por cono	250 gr	
Embalaje	10 unidades/caja	
Aguja recomendada	90 - 120	

* Tex: Es el peso en gramos de 1000 metros de hilo

Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de ésta información.