

FICHA TÉCNICA

ECLIPSE LD

Pintura de sombreo

Revisado: 08/05/2019

IMPORTANCIA

La pintura *ECLIPSE LD* causa un efecto sombra en el invernadero, Regula la intensidad de la luz y temperatura para un perfecto clima dentro del invernadero. Brinda una protección óptima para el cultivo, reduciendo así el estrés de la planta y protegiendo a los cultivos de quemaduras, mejorando la producción y la calidad del cultivo.

DESCRIPCIÓN

La pintura *ECLIPSE LD* es biodegradable y seguro para el usuario. Se encuentra en fase acuosa y es de olor neutro. Es un buen adherente y da resultados muy duraderos, se aplica sobre vidrio, plástico y policarbonato, siendo opaco en clima seco y transparente cuando está mojado. Es muy resistente al desgaste.

APLICACIONES

En invernaderos y túneles.

La emulsión cremosa de *ECLIPSE LD* se diluye en agua con pH neutro. Después de que se haya realizado la disolución se debe pulverizar sobre un soporte limpio y seco. Aproximadamente 20kg de *ECLIPSE LD* cubre de 700 a 900 m² de invernadero dependiendo al porcentaje de sombreo, su aplicación es sencilla y dura aproximadamente entre 6 a 7 meses.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES
Procedencia	FRANCIA
Material adherente (polímero acrílico y sal de amonio)	2-10%
Pigmento mineral (CaCO ₃)	40-50%
Antiespumante	0.3-0.5%
Preservante	<0.1%
Espesantes	1-2%
Surfactante no iónico	0.1-0.2%
Promotor de adhesión	0.1-0.2%
Agua	Hasta 100%
Presentación	Tarro de 20 kg

Recomendaciones: La intensidad de sombreo va a depender del tipo de aplicación (manual, mecánica o desde un helicóptero), el tipo de invernadero y el clima. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionarla. ■ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTDA
Departamento Técnico