

FICHA TÉCNICA

GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Revisado: 07/06/2023

IMPORTANCIA

Los goteros están fabricados para que las plantas reciban el agua de forma lenta y eficiente para su desarrollo. Sistema autocompensante que realiza una compensación automática de la presión (principalmente provocada por la pendiente de la zona), haciendo que el caudal se mantenga constante en todos los goteros.

DESCRIPCIÓN

Fabricado en plástico de ingeniería de alta calidad. Pueden ser usado directamente en mangueras de PEBD. Se recomienda el uso de filtros para evitar obstrucciones. El gotero autocompensante promueve la compensación automática de presión, indicada principalmente en áreas irregulares.

APLICACIONES

Para todo tipo de plantas de vivero y producción: frutales, hortícolas y ornamentales.

CARACTERÍSTICAS		DETALLES	
Procedencia		Brasil	
Material		Plástico de ingeniería	
Modelo		GA-4G	GA-10G
Caudal	1.0 bar	4.76 l/h	10.28 l/h
	2.0 bar	4.66 l/h	10.40 l/h
	3.0 bar	4.66 l/h	10.22 l/h
Tipo de base		Base grapa	Base grapa
Uso		Para manguera de PEBD	Para manguera de PEBD
Embalaje		100 unid/bolsa	100 unid/bolsa



Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. • MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.