

FICHA TÉCNICA

ECLIPSE LD

Pintura de sombreo

Revisado: 08/05/2019

IMPORTANCIA

La pintura *ECLIPSE LD* causa un efecto sombra en el invernadero, Regula la intensidad de la luz y temperatura para un perfecto clima dentro del invernadero. Brinda una protección óptima para el cultivo, reduciendo así el estrés de la planta y protegiendo a los cultivos de quemaduras, mejorando la producción y la calidad del cultivo.

DESCRIPCIÓN

La pintura *ECLIPSE LD* es biodegradable y seguro para el usuario. Se encuentra en fase acuosa y es de olor neutro. Es un buen adherente y da resultados muy duraderos, se aplica sobre vidrio, plástico y policarbonato, siendo opaco en clima seco y transparente cuando está mojado. Es muy resistente al desgaste.

APLICACIONES

En invernaderos y túneles.

La emulsión cremosa de *ECLIPSE LD* se diluye en agua con pH neutro. Después de que se haya realizado la disolución se debe pulverizar sobre un soporte limpio y seco. Aproximadamente 20kg de *ECLIPSE LD* cubre de 700 a 900 m² de invernadero dependiendo al porcentaje de sombreo, su aplicación es sencilla y dura aproximadamente entre 6 a 7 meses.

| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|--|----------------|
| Procedencia | FRANCIA |
| Material adherente (polímero acrílico y sal de amonio) | 2-10% |
| Pigmento mineral (CaCO ₃) | 40-50% |
| Antiespumante | 0.3-0.5% |
| Preservante | <0.1% |
| Espesantes | 1-2% |
| Surfactante no iónico | 0.1-0.2% |
| Promotor de adhesión | 0.1-0.2% |
| Agua | Hasta 100% |
| Presentación | Tarro de 20 kg |

Recomendaciones: La intensidad de sombreo va a depender del tipo de aplicación (manual, mecánica o desde un helicóptero), el tipo de invernadero y el clima. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. • MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.