FICHA TÉCNICA

RAFIA BANANERA

Revisado: 27/07/2022

IMPORTANCIA

La *RAFIA BANANERA* se usa como entutorado de la planta del banano, mantiene firme el tallo de la planta y evita el inclinamiento o derribo de la planta por efecto del peso del racimo; a su vez, evita la caída de las plantas por acción del viento o ataque de patógenos. Como resultado, se logra reducir las pérdidas económicas por mermas de frutas y de matas de banano.

DESCRIPCIÓN

La *RAFIA BANANERA* está fabricada de polipropileno de baja densidad lineal (LLDPE) con aditivo UV, tiene una estructura fibrilada y retorcida que ayuda a anclar la mata y previene su caída a causa del peso excesivo. Posee una excelente resistencia y un buen rendimiento. También es resistente a las aplicaciones de pesticidas.

APLICACIONES

Como material para entutorado o apuntalamiento de banano, para amarrar la bolsa del racimo y matas de banano, como entutorado de cultivos hortícolas, amarre de fardos y otros similares.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES
Procedencia	TURQUÍA
Material	Polipropileno con aditivo UV (2%)
Estructura	Fibrilada y retorcida
Tipo	T400
Color	Amarillo y anaranjado
Denier	22,500
Torsión	Z 32
Elongación	13% ±2
Resistencia a la tracción	99 kg ±5%
Medida bobina	24 x 25 cm
Longitud	400 m/kg
Rendimiento de la bobina (5Kg)	2.000 m
Presentación	Bobina de 5 kg

Denier: Masa en gramos por cada 9000m de fibra.
Resistencia a la tracción: Máximo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede soportar antes de romperse.

Recomendaciones: Guarde el producto en un lugar oscuro, seco, sobre pallets y no expuesto a la radiación solar. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTDA
Departamento Técnico