

FICHA TÉCNICA

PARCHEGREEN

Reparación de la malla antiáfida

Revisado: 19/02/2024

IMPORTANCIA

Parches de fácil aplicación para la reparación de la malla antiáfida. Son necesarias cuando la malla ha sufrido roturas provocadas en su instalación, rozaduras o simplemente por el paso del tiempo.

DESCRIPCIÓN

Alto tack y fuerte adhesión. La excelente combinación de fuerza de adhesión y flexibilidad la hace muy dúctil y con excelentes propiedades de sellado. Excelente resistencia a la abrasión, humedad, ácidos y álcalis.

APLICACIONES

Adecuado para la reparación de la malla antiáfida. Se aplica en tres pasos: limpiar la superficie necesaria para conseguir la máxima adherencia. Colocar el parche sobre la rotura cubriéndola suficientemente. Apretar el parche para que se adhiera de forma correcta.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES	
Procedencia	ESPAÑA	
Material	Soporte	Malla tejida de filamentos de polietileno
	Lámina adhesiva	Acrílico
	Lámina protectora	papel siliconado Habana 90gr
Espesor	0,35 – 0,38 mm	
Fuerza adhesiva	> 25 N/25mm	
Temperatura de uso	De -30° a 120°C	
Presentación del rollo	0.15 m x 10 m	

Recomendaciones: Almacenar en las cajas originales, en posición vertical, protegido de temperaturas extremas y de la humedad. Una vez fuera de su envase, los rollos deben mantenerse alejados de la luz solar directa, polvo y otras influencias que puedan afectar a la calidad del producto. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto estén completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades de adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como las temperaturas y humedad de almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación.

Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.