

FICHA TÉCNICA
MALLA RASCHEL 65%



Fecha de revisión: 13/05/2024

IMPORTANCIA:

Las mallas raschel permiten que llegue el porcentaje de radiación solar adecuado al cultivo, sin interferir con su normal crecimiento y desarrollo. Su principal efecto es el descenso de temperatura de la zona cubierta, el cual permite que el cultivo transpire menos (pierda menos agua). Además, se reducen las quemaduras por el sol en los brotes de las plantas.

DESCRIPCIÓN:

Son fabricadas con polietileno de alta densidad (HDPE), son livianas, fáciles de extender y resistentes a la radiación UV. La Malla Raschel 65%, brinda un sombreado y la protección necesaria para obtener un clima óptimo para el cultivo.

USO:

Suministra sombreado en cultivos, viveros, plantas de follaje y galpones. Así mismo se utiliza como división de ambientes, cierres perimetrales. También, puede ser empleada para el secado de frutas y hortalizas como ají pprika.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES	
Procedencia	COLOMBIA	
Marca	TESICOL	
Material	100% Polietileno de alta densidad (HDPE)	
Gramaje	55 g/m ²	
Sombra	65%	
Traspaso de luz	35%	
Resistencia a la Ruptura	7.2 Kg/cm ²	ASTM D4595
Elongación a la ruptura - URDIMBRE	39% (± 5%)	
Elongación a la ruptura - TRAMA	56% (± 5%)	
Colores	Negro, blanco, verde	
Tamaño de orificio	2.0 x 3.0 mm	
Medida del rollo	4.0 x 100 m 4.2 x 100 m	
Durabilidad (estimada)*	Blanco: 2 años Verde: 3 años Negro: 4 años	

*La durabilidad de la malla variará según las condiciones climáticas, proceso y elementos de instalación, entre otros factores.

Recomendaciones: Una vez instalado, no realizar cortes o perforaciones. ▪ No colocar en bordes cortantes. ▪ Evitar la fricción con alambres. ▪ Tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva al momento de la instalación. ▪ Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.