

FICHA TÉCNICA

HILO TERBLAC

Fecha de revisión: 17/05/2023

IMPORTANCIA

Es un hilo de coser 100% poliéster de fibra cortada con protección U.V., resistente al contacto con los agentes atmosféricos externos y lubricado para ser usado en máquinas de coser tipo industrial.

DESCRIPCIÓN

Posee una apariencia similar a la del algodón por tal razón posee una textura suave y agradable al tacto, permitiendo una gran costurabilidad. Así también presenta una gran resistencia a las sustancias químicas.

APLICACIONES

Útil para la industria agrícola (para coser la malla antiáfidos y los films), industria del calzado vulcanizado, tapicería exterior, fundas protectoras, toldos y carpas.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES		
Procedencia	ESPAÑA		
Composición	Poliéster 100%		
Material	Fibra cortada		
Construcción	Hilo torcido (S-Z)		
Tratamiento	Lubricado y anti-UV		
Tipo	TERBLAC 17	TERBLAC 20	TERBLAC 36
Número métrico (NM)	17/3		25/2
Tex* (Norma UNE-EN ISO 2060)	185	117	75
Metros/Kg	5,000 m	6,800 m	12,000 m
Resistencia	7,5 kg-fuerza	5.7 kg-fuerza	2,8 kg-fuerza
Elongación	20-35%	15,3%	20-35%
Color	Azul y negro	Negro	Negro, azul
Aguja recomendada	120 - 140	120 - 140	90 - 120
Rendimiento	1,250 m/cono	1,700 m/cono	3,000 m/cono
Peso por cono	Cono de 250 g	Cono de 250 g	Cono de 250 g

* Número métrico: Expresa los miles de metros por kilo de cada cabo, seguido por el número de cabos.

* Tex: Es el peso en gramos de 1000 metros de hilo

Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.