

FICHA TÉCNICA

TERMOHIGRÓMETRO USB – PDF DATA LOGGER 37136

Fecha de revisión: 05/09/2024

IMPORTANCIA

Termohigrómetro digital con puerto USB para descarga de datos. Ideal para el control de la temperatura, humedad relativa y punto de rocío en invernaderos, laboratorios, salas de engorde animal, transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura.

DESCRIPCIÓN

Cuenta con escalas de °C y °F, memoria mínima/máxima. Los valores medidos se muestran automáticamente en un archivo PDF generados. Con el software gratuito LogConnect, puede configurar los valores de unidades, intervalos de registro de datos, alarmas de mínimo y máximo de temperatura/humedad relativa, actualización de hora, entre otras funciones.

USO

Usado para medir la temperatura, humedad relativa y punto de rocío en todo tipo de ambientes. Incluye medidor, protector de puerto usb, soporte de pared, 2 tornillos y 2 tarugos, 1 batería 3,6V y certificado de calibración.

| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Procedencia | Alemania |
| Modelo | LOG32TH |
| Código | 37136 |
| Rango de temperatura | De -40° a 70°C |
| Precisión temperatura | ± 0.5°C (-10 a 40°C) |
| Rango de humedad relativa | De 0% a 99% |
| Precisión humedad relativa | ±3% (40 a 60%) |
| Resolución humedad relativa | 0,1% |
| Memoria | 60,000 mediciones |
| Batería | 1 batería 3,6 V. |
| Vida útil batería | >2 años (con intervalo de 15 min.) |
| Dimensiones | 100x19x19mm |
| Peso | 70gr. |



* Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTD
Departamento Técnico