

FICHA TÉCNICA

GEOTEK

Malla cubresuelo

Revisado: 01/08/2025

IMPORTANCIA

La Malla cubresuelo o anti-hierbas, es utilizada especialmente para evitar el crecimiento de malezas pues, al mismo tiempo que permite el paso del agua, controla la incidencia de luz solar, lo que impide la germinación de las semillas de las plantas indeseables.

CARACTERÍSTICAS

Es una malla tejida de polipropileno con aditivos UV y con cuadrícula. Es permeable al agua y resistente a los agentes químicos. Son muy resistentes lo que permite la transitabilidad de personas y pesos ligeros.

USO

Por su estructura es ideal para invernaderos y cultivos al exterior. Para cultivos de frutales, hortalizas y plantas ornamentales. En frutales pueden colocarse al pie de los árboles o en camellones.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES		
Procedencia	GRECIA		
Material	100% Polipropileno virgen, 2% UV		
Color de la malla	Blanco		
Cuadrícula	15.0 x 15.0 cm		
Color de cuadrícula	Verde		
	Valor	Tolerancia	Norma
Resistencia a la tracción	MD: 19 kN/m CD: 14 kN/m	Media	EN 13934
Alargamiento	MD: 17 % CD: 13 %	± 30%	EN 13934
Gradiente de flujo al agua	1,260 l/min/m ²	± 30%	EN 11058
Peso	100 g/m ²	± 5%	EN 9864
Resistencia UV	280 KLy	Máxima	EN 12224
Durabilidad	Mínimo 02 años		
Presentación	Rollo de 2.0 x 100 m		

Recomendaciones: Es necesario hacer una preparación de la tierra con pesticidas, antes de instalar la malla, para aumentar la eficacia del control de la mala hierba. ▪ No colocar en bordes cortantes. ▪ Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.