

FICHA TÉCNICA

FILM ESPÁRRAGO

Revisado: 02/10/2025

IMPORTANCIA

Es un termoplástico diseñada para cubiertas de pequeños y medianos túneles de cultivo. evitando descensos bruscos de temperatura durante la noche (inversión térmica). Es resistente a los agentes del clima (vientos, lluvias y granizada) y a las aplicaciones químicas.

DESCRIPCIÓN

Está fabricada de polietileno PEBD bajo el sistema de coextrusión multicapa. Posee aditivos termorreguladores que protegen el área cubierta contra inclemencias meteorológicas. Además, posee refuerzos laterales brindando la resistencia durante las operaciones de apertura y cierre del tunelillo.

APLICACIONES

Especialmente diseñada para túneles en espárrago.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES		
Procedencia	ESPAÑA		
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE)		
Color	Blanco traslúcido		
Magnitud	Film	Bandas laterales	NORMA
Espesor	80µm	160µm	ISO 4591
Ancho	180.0 cm	10.0 cm	
Carga en rotura (Kg/cm ²)	MD: 214.1 TD: 203.9	-	EN ISO 527
Alargamiento en rotura	MD: 350% TD: 700%	-	
Tracción en punto fluencia (Kg/cm ²)	MD: 152.9 TD: 91.8	-	EN 13206
Resistencia al impacto F50 (gr)	Cara: 400	-	ISO 7765
Transmisión total de luz visible	90%	-	EN 2155
Termicidad	25%	-	EN 13206
Difusión de luz visible	50%	-	EN 2155
Duración	6 meses		
Presentación	Rollo		

*MD: Dirección de extrusión. TD: Dirección transversal a la extrusión. Fluencia: Deformación plástica que tiene lugar a temperaturas elevadas bajo la acción de una carga constante aplicada durante un periodo de largo tiempo.

Recomendaciones: Guarde el producto en un lugar oscuro, seco y no expuesto a la radiación solar. Evitar que los desinfectantes y plaguicidas salpiquen a las capas. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ■ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.