

FICHA TÉCNICA

CERA STAEHLER CG 80

2° parafinado

Fecha de revisión: 10/02/2026

IMPORTANCIA

La **CERA STAEHLER CG 80** es ideal para el segundo parafinado de injertos donde se plantan en el vivero o campo en donde enraízan y se desarrollan. Preserva al callo recién formado, ante las agresiones mecánicas y climáticas. Es una cera muy elástica y con alta resistencia térmica.

DESCRIPCIÓN

Está compuesta por una mezcla de ceras puras exentas de disolventes, dispuestas en placas o bloques, cumple con certificación ISO 9001. Posee un punto de fusión alto que evita se funda a temperaturas altas, es lo suficientemente plástica para adaptarse a la superficie del injerto y no resquebrarse si la temperatura disminuye.

APLICACIÓN

Para proteger los callos ante las agresiones mecánicas y climáticas.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES
Procedencia	FRANCIA
Ingredientes	Cera (mezcla de hidrocarbano)
Apariencia	Bloque rectangular, transparente
Estado físico a los 25°C	Sólido
Índice de aceite (ASTM D721)	< 1.2%
Temperatura de fusión	80°C
Temperatura de uso	85 - 88°C
Dosis	1,5 gr/injerto
Rendimiento/caja	16,000 injertos
Cantidad de bloques por caja	05 bloques
Presentación	Caja de 25 kg (05 bloques)

El punto de fusión es el rango de temperatura en el que cambio de estado sólido a líquido. El punto de fusión garantiza una protección eficaz en climas muy cálidos, evitando que la cera se derrita.

Recomendaciones: El producto se debe almacenar en su envase original en un lugar fresco y seco. ▪ Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTDA
Departamento Técnico