FICHA TÉCNICA

TURBA CHAMPMIX

Para Champiñones

Revisado: 16/11/2026

IMPORTANCIA:

Sustrato oligotrófico (sin nutrientes) a base de turba Sphagnum que posee un gran poder de retención de humedad y buena estructura. Usado como cobertor del sustrato de crecimiento del champiñón, formando un medio de transición entre el compost y la atmósfera circundante. Mantiene la sanidad de la producción, ya que es un producto libre de patógenos. Por sus partículas de mediano tamaño, evita que se adhieran partículas finas a los champiñones cosechados.

DESCRIPCIÓN:

Es un sustrato con pH corregido a 7.5. Su textura es liviana y suelta, se mantiene estable durante todo el periodo de crecimiento del champiñón. No contiene nutrientes, para evitar el crecimiento de microorganismos competidores.

APLICACIONES:

Usado en la fase de cobertura del compost. El Champmix puede mezclarse con sustratos pesados; de esta forma, aligera el peso y aumenta la capacidad de retención de agua de la mezcla formada.

CARACTERISTICAS	DETALLES	
Procedencia	LITUANIA	
Composición	100% Turba rubia moderadamente descompuesta	
Receta	225	
pH (H_2O, v/v 1:2,5)	7.5 ± 0.3	
Salinidad (g/l)	< 0.2	
Conductividad eléctrica (v/v 1:3,6)	0.15 dS/m	
Densidad aparente	250 kg/m^3	
Nivel de humedad	55 %	
Granulometría	0 - 25 mm (media)	
Nutrientes	Sin fertilizantes NPK	
Cap. de retención de agua	75 - 80 %	Según EN 13041
Capacidad de aireación	10 - 15 %	
Materia seca	< 10%	
Presentación	Fardo 210L	

Recomendaciones: Las recomendaciones de uso se han de entender como indicativas y se deben adecuar a las condiciones "in situ". Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según nuestro mejor conocimiento, pero debe considerarse únicamente como una guía en la selección del producto, no como una garantía de funcionamiento. MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C. declina toda responsabilidad por los resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C.

MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C
Departamento Técnico